

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА



Описание

Akdolit® Magno-Dol CM - представляет собой щелочной фильтрующий материал, изготовленный из отборной доломитовой породы с осколочной формой зерен. Он используется для нейтрализации воды путем фильтрации до pH насыщения кальцитом (pHс) для достижения известково-углеродного равновесия.

Благодаря очень высокой реакционной способности, стабильной структуре и высокой химической и микробиологической чистоте **Akdolit® Magno-Dol CM** может гарантировать безопасное и экономичное использование, не

требующее особого ухода.

Akdolit® Magno-Dol CM соответствует требованиям стандарта EN 1017 тип 1, правил питьевой воды и DIN 2000.

Области применения

Akdolit® Magno-Dol CM - используется в качестве химически реагирующего фильтрующего материала как в открытых, так и в закрытых фильтрах с неподвижным слоем.

- Нейтрализация, укрепление и фильтрация колодезных, родниковых и поверхностных вод
- Нейтрализация и фильтрация в связи с удалением железа и марганца
- Нейтрализация и фильтрация воды для бассейнов
- Закалка/реминерализация дистиллята и пермеата для их использования в качестве питьевой воды

Химический состав

в соответствии со стандартными аналитическими методами: EN 12485 и EN 1017

CaCO ₃	~ 69,9%
CaO	~ 1,0%
MgO	~ 25,2%
MgCO ₃	~ 4,7%
Fe ₂ O ₃	~ 0,1%
Al ₂ O ₃	~ 0,1%
SiO ₂	~ 0,1%

Физические характеристики

Размер зерна, мм	0,5 - 2,5
Размер зерна, мм	2,5 - 4,5
Насыпная плотность (зернистость 1-2), т/м ³	~ 1,1

Хранение:

Хранить в сухом и защищенном от мороза месте

Пакование:

Мешки: 20кг, биг-бег по 1000кг и насыпом автоцистерны